SONEER REF. 82600

SAFETOP®

Eficaz y económico

SNR 20 DB H-25 / M-17 / L-11

FRECUENCIA HZ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ATENUACIÓN M. (DB)	9,4	9,3	10,1	17,5	22,5	27,5	32,7	34,4
DESVIACIÓN ST. (DB)	2,2	3,3	2,1	2,9	2,9	2,9	5,9	6,5
APV (DB)	7,2	6,1	8,0	14,5	19,7	24,6	26,8	27,9

Descripción

- Auditivo muy ligero y cómodo para prestaciones en industrias ligeras.
- Adecuada presión de las cápsulas sin molestar.
- Banda de cabeza rígida
- Regulación en altura en ambos lados .
- Cápsulas de ABS. Las propiedades más importantes del ABS son la resistencia al impacto y la dureza, incluso a temperaturas muy bajas. También ofrece una buena resistencia al calor.
- Banda de POM
- Almohadillas PVC suave
- Espuma en el interior de la cápsula.
- Peso: 117 g.

Embalaje

1 ud (se sirve en bolsa apta para colgar)

Caja pequeña de 10 uds / Caja grande de 60 uds

Limpieza

Limpiar con agua templada enjabonada, sin disolventes ni alcohol. Desinfectar el auditivo cada 3 meses según su uso

Aplicaciones

- Filtración de ruidos de alta frecuencia, como ruidos de maquinaria, motosierras,etc

Materiales

- Cápsulas de ABS
  Banda de POM
  Almohadillas PVC suave
  Espuma en el interior de la cápsula

STANDARDS

- **EN352-1** (protectores auditivos)

WWW.SAFETOP.NET

Mail: info@safetop.net o al tel. 981 649811
Safetop Innovative Protection S.L.| R/ O Morrazo, 2 - 15171, Iñás, Oleiros (A Coruña) SPAIN | Tel: +34 981 649 811 / Fax: +34 981 649 812