FICHA TÉCNICA

AGATE II S3

Ref. 9AGH010 Tamaños 34 >> 49

MULTIUSOS *CALZADO ALTO*

CALZADO ALTO

S3 SRC

Los/Las +

- Relación calidad/precio
- Parte superior de piel flor de vacuno
- Banda reflectante polivalente
- Suela inyectada de PU/PU doble densidad
- Talón definido

EMPAQUETADO DE COMPRA

REF.	EU	US	
9AGH010034	34	2.5	10
9AGH010035	35	3	10
9AGH010036	36	4	10
9AGH010037	37	4.5	10
9AGH010038	38	5.5	10
9AGH010039	39	6	10
9AGH010040	40	7	10
9AGH010041	41	8	10
9AGH010042	42	8.5	10
9AGH010043	43	9.5	10
9AGH010044	44	10	10
9AGH010045	45	11	10
9AGH010046	46	11.5	10
9AGH010047	47	12.5	10
9AGH010048	48	13.5	10
9AGH010049	49	14	10

DESCRIPCIÓN

AGATE II es un calzado alto de piel flor que aporta una mayor resistencia y transpirabilidad que el serraje; el protector de maléolo acolchado garantiza un buen mantenimiento. El forro de rejilla de poliéster mejora la transpirabilidad. Resistencia y comodidad optimizadas gracias a las suelas intermedia y exterior de poliuretano inyectado de densidades distintas. La punta y la placa de acero garantizan la protección contra la perforación y la caída de objetos pesados. La banda reflectante polivalente mejora la seguridad del usuario en los entornos oscuros. Buena adherencia garantizada por la suela de crampones. Ideal para uso interior y exterior.

SECTORES

- Mantenimiento
- Obra menor
- Infraestructura, Obras públicas
- Transporte y logística

EJEMPLOS DE APLICACIONES

- Encargado de equipajes,
- Chófer,
- Repartidor...

Véase también

Alternativa

9AGL010

COVERGUARD
555 rue de la Dombes, 01700 Miribel - Tél. : +33 4 72 26 57 57

AGATE II S3

Ref. 9AGH010

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cierre	Lazada	**Suela antiperforación**	Acero inoxidable
Puntera de protección	Acero	**Adornos reflectantes**	Banda reflectante polivalente trasera
Talón	Alto	**Entorno**	Multiusos
Ejemplos de aplicaciones	Encargado de equipajes, Chófer, Repartidor...	**Subfamilia**	Calzado alto
Color	Negro	**Barra**	Piel flor de vacuno
Plantilla	Textil y espuma, extraíble	**Pasadores**	Ojales metálicos
Plantilla intermedia	Poliuretano inyectado	**Suela exterior**	Poliuretano doble densidad
Confección principal	Inyectado	**Forro**	Material no textil absorbente

RECOMENDACIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

Recomendaciones de uso :
- Este calzado solo ofrece sus características de protección si calza perfectamente y si se conserva correctamente. Antes de cualquier uso, realizar una inspección visual para asegurarse de que está en perfecto estado y realizar una prueba. Se aconseja elegir el modelo más adecuado para las exigencias específicas de su lugar de trabajo.

Instrucciones de almacenamiento :
- Guarde el calzado en un lugar seco, limpio y ventilado. No se recomienda almacenar más de 3 años.

Instrucciones de lavado :
- Limpie el calzado regularmente con cepillos, paños, etc.

LEGISLACIÓN

[object Object]

EN ISO 20345:2011

S3 SRC

S3 : Trasera cerrada, calzado antiestático, suela exterior resistente a los aceites e hidrocarburos, talón absorbedor de energía, suela antiperforación, resistencia a una fuerza de 1 1100 newtons, parte superior resistente a la penetración y absorción de agua, suela con crampones
SRC : Suela exterior antideslizante para suelos metálicos o con azulejos, cubiertos con glicerina o detergente

CAT. EPI II — Riesgos graves

Sello del distribuidor

ACTUALIZACIÓN 02/18/2020

COVERGUARD
555 rue de la Dombes, 01700 Miribel - Tél. : +33 4 72 26 57 57