

**KH 18 LTX 24 (601712510) Martillo de batería**  
**18V 2x4Ah Li-Power; Cargador ASC 55; metaBOX 165 L**

Nº de pedido 601712510  
EAN 4061792218260



Ilustración representativa



- Martillo de batería con alojamiento SDS-plus para perforar con martillo y cincelar, en cualquier momento y en cualquier lugar
- Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Arranque electrón. suave, centrado preciso
- Embrague de seguridad: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Con punto de enganche para correas de seguridad de herramientas para trabajar a grandes alturas
- Luz de trabajo LED para una iluminación óptima del lugar de perforación
- Perforar libre de polvo con aspiración de polvo externa ESA plus (accesorio)
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS:  
[www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valores técnicos

### Valores característicos

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 4 Ah
Energía máx. impacto individ. (EPTA)	2.1 J
Número máx. de golpes	5200 /min
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	24 mm
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	68 mm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	30 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1400 /min
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
Peso sin batería	2.6 kg

### Vibración

Perforar con martillo hormigón	11.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Cincelar	7.8 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	91 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	98 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Suministro estándar

Empuñadura adicional  
Tope de profundidad  
2 baterías Li-Power (18 V/4,0 Ah)  
Cargador ASC 55 "AIR COOLED"  
metaBOX 165 L